


Waren Sie zufrieden mit unserer Arbeit?
Dann lassen sie es uns wissen. Wir von
Rieb Balkone freuen uns auf Ihr Feed-
back. Veröffentlichen Sie doch eine
Rezension in unserem Google-Profil.



RIEB
BALKONE

Elsbachstraße 21
35216 Biedenkopf-Breidenstein
Tel.: 0 64 61 / 88 7 22
Fax: 0 64 61 / 98 36 82
E-Mail: info@rieb-balkone.de



REINIGUNGSTIPPS FÜR IHR BALKONGELÄNDER



REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Um einen Wert- und Funktionserhalt des Geländers/Bauteils zu gewährleisten, sollte dieser regelmäßig und öfter pro Jahr gereinigt werden. Die Häufigkeit der Reinigung ist in Abhängigkeit der Verschmutzung zu betrachten (Umweltbedingungen und Standort).

UV und IR Strahlung der Sonne sowie die Verschmutzung durch Umweltbedingungen kann bei unsachgemäßer und unregelmäßiger Reinigung zu irreparablen Oberflächenstörungen wie Korrosion, Verkoidung usw. bis hin zum Verlust der Ästhetik führen.



PULVERBESCHICHTETE OBERFLÄCHEN MIT STRUKTUR SOWIE STRUKTUR-METALLIC

Die beste Methode zur Reinigung von pulverbeschichteten Oberflächen ist das regelmäßige Abwischen der Beschichtung mit einer Lösung aus warmen und einem nicht scheuernden, PH-neutralen Reiniger. **Hierzu kann Glasreiniger (PH5-8) verwendet werden.**

Das Bauteil nur mit weichen – nicht abrasiven – Tüchern oder Lappen reinigen.

Keine kratzenden, abrasiven Mittel wie z.B. Scheuermilch verwenden! **Auf keinen Fall** dürfen stark saure oder alkalische Reinigungs- oder Netzmittel verwendet werden wie z.B. Alles Reiniger, Entfetter und Reiniger mit folgenden Inhaltsstoffen: **Chlorierter Kohlenwasserstoff, Ester (Nitro oder andere Verdüner und Säuren), Ketone (z.B. Aceton), oder Polituren.**

Keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung sind zu nutzen. Die Reinigungsmittel dürfen max. 25°C aufweisen. Die Oberflächentemperatur des Bauteils darf während der Reinigung ebenfalls 25°C nicht übersteigen. Daher nicht während der Sonneneinstrahlung reinigen. Keine Dampfstrahlgeräte zur Reinigung des Bauteils verwenden. **Hochdruckreiniger nur mit geringem Druck <=20Bar empfohlen, minimal Einstellung!**

Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist **mit reinem, kaltem Wasser nachzuspülen**. Reinigungsmittel sollten **1 Std. Einwirkzeit nicht überschreiten**.